

LIKSIР WIRE

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БИОРАЗЛАГАЕМАЯ ПРОВОЛОЧНАЯ СМАЗКА

ОПИСАНИЕ

Экологическая биоразлагаемая смазка для проводов на основе натурального биоразлагаемого масла с ингибитором коррозии, обеспечивающим полную защиту проводов в неблагоприятных условиях эксплуатации.

Благодаря, уникальным смачивающим веществам масло проникает через поверхность провода или кабеля вплоть до внутренней сердцевины провода. Защищает от воздействия агрессивных химических веществ, коррозионного воздействия кислот, едких веществ и большинства химических веществ, включая сероводород, углекислый газ и солёную воду. Создаёт плотную остаточную плёнку на поверхности кабельных линий. Обеспечивает смазывающий эффект для проводов, тем самым снижая износ, вызванный длительным использованием. Не загрязняет окружающую среду и не оставляет блеска на воде при разливе.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- прекрасная смазывающая способность
- высокая термическая стабильность
- превосходная стойкость к окислению
- хорошая способность к деэмульгированию
- отличные антикоррозионные свойства
- противоизносные свойства
- деаэрирующая способность
- легко поддаётся биологическому разложению



ПРИМЕНЕНИЕ

- для оплетки проводов, кабелей и канатов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование	Ед. изм.	Метод	LIKSIР WIRE 400
Цвет	-	-	золотисто - желтый
Запах	-	-	мягкий углеводородный
Плотность при 25 °С	г/см ³	ГОСТ 3900	0,87
Вязкость при 25 °С	Па * с	ГОСТ 33	14-20
Температура вспышки	°С	ГОСТ 4333	220

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед применением смазочных материалов LIKSIR, необходимо ознакомиться с инструкцией по замене масла и смазки узлов, разработанной производителем оборудования.

Несмотря на то, что смазочные материалы LIKSIR могут быть совместимы с некоторыми маслами других производителей, во избежание снижения заявленных характеристик и для достижения максимальной производительности рекомендуется полностью слить отработанную жидкость.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ


Хранить в сухом прохладном месте, вне доступа прямого солнечного света, в плотно закрытой таре при температуре от 0 °С до +35 °С в проветриваемом помещении.

СРОК ГОДНОСТИ

5 лет с даты производства в закрытой таре.

СПЕЦИФИКАЦИИ

ФАСОВКА



205л

20л

В металлической герметичной бочке класса А объемом 205 литров, в пластиковой герметичной таре объемом 20 литров.



ООО «ЛИКСИР» 398037, Россия,
г. Липецк, Трубный пр-д, влд. 1

8 800 775 85 36
info@liksir.ru

liksir.ru



Содержащиеся в этом техническом документе данные носят общую информацию о продукте. Перед применением продукта рекомендуем ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Для получения конкретной информации по продукту обратитесь к данным паспорта качества и паспорта безопасности. Описания, данные и сведения, содержащиеся в настоящем документе основаны на знаниях и опыте, имеющихся у нас в данный момент. Любая дальнейшая ответственность компании «ЛИКСИР» исключена. Любые описания, данные и информация, приведенные в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.